EKU-Kombi-Dämpfer
Serie »*Thermik*«

Vielseitige Technik ganz einfach...

Dampf von 30°C bis 130°C

Heißluft von 50°C bis 250°C

Kombination von Heißluft / Dampf
100°C bis 250°C

Kerntemperaturfühler

EKU-Kombi-Dämpfer

Serie »*Thermik*«

Außen und innen CNS. Heißluft-, Dampf- und Kombi-Garung.
Manuelle Bedienungstafel, doppelte Türverglasung.

Kombi-Dämpfer – Elektro

Neu : Hochglanz-Garraum

	Typ	Außenmaße Breite	Tiefe	Höhe	Anschlußwert	Preis €
	Thermik-6 E	920	835	810	9 kW / 400 V	3.810,–
	Thermik-6 EKS mit Kerntemperatur-fühler und Schlauchbrause					4.119,–
	Thermik-10 E	920	835	1060	14 kW / 400 V	4.840,–
	Thermik-10 EKS mit Kerntemperatur-fühler und Schlauchbrause					5.149,–

Heißluftofen

Elektro mit manueller Beschwadung

	Typ	Außenmaße Breite	Tiefe	Höhe	Anschlußwert	Preis €
	HO-6 E	920	835	810	9 kW / 400 V	3.089,–
	HO-6 EKS mit Kerntemperatur-fühler und Schlauchbrause					3.501,–
	HO-10 E	920	835	1060	14 kW / 400 V	4.119,–
	HO-10 EKS mit Kerntemperatur-fühler und Schlauchbrause					4.531,–

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Zubehör

Typ	Bezeichnung	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
LT	Labyrinth-Fettabscheidefilter vor dem Lüfterrad				50,–
UG-K	Untergestell allseitig offen	850	700	700	308,–
UG-K-10	Untergestell, allseitig und oben offen mit Auflagewinkeln für 10 GN-Bleche	850	700	700	411,–
ABH	Schwaden-Ablufthaube mit Flammschutzfiltern	920	910	400	879,–
ABHM	Schwaden-Ablufthaube mit Flammschutzfiltern mit Motor und Regler	920	910	400	1.500,–



Abb. UG-K



Abb. UG-K-10

***Die Untergestelle sind geeignet für alle gängigen Dämpfer-Fabrikate.**

EKU-Elektro

– Kombi-Dämpfer Neptun- *Pro* 2/3 GN

CE

2/3 Gastronorm

Außen und innen CNS. Heißluft-, Dampf- und Kombi-Garung. Manuelle Bedienungstafel, doppelte Türverglasung. Türanschlag links. **Kerntemperaturfühler**. **Garraumbeleuchtung**.

Kombi-Dämpfer *Neptun-Pro* 2/3 GN

	Typ	Außenmaße Breite	Tiefe	Höhe	Anschlußwert	Preis €
	Neptun-Pro-2/3 5 x 2/3 GN	595	655	570	4,0 400 V	3.300,–
	Neptun-Pro-2/3 EM 5 x 2/3 GN	595	655	570	2,7 230 V	3.300,–

Zubehör

Typ	**Bezeichnung**	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Preis €
SB	Schlauchbrause komplett				83,–
UG-2/3	Untergestell mit Bodenablage, allseitig und oben offen	550	500	900	332,–
UG-2/3-4	Untergestell mit Bodenablage, allseitig und oben offen mit Auflagenwinkel für 4 GN-Bleche	550	500	900	367,–



Abb. UG-2/3



Abb. UG-2/3-4

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Zubehör

Rahmen für den Einsatz von GN-Behältern,
die kleiner als 1/1 GN sind,
z.B. 3 x 1/3 GN oder 2/3 und 1/3 GN

€ 21,–

Roste und Gastronormbehälter

GN-Rost	1/1	€ 37,–
GN-Rost	2/1	€ 64,–

Gastronormbehälter

GN-Behälter	1/1 20h	€ 18,–
GN-Behälter	1/1 40h	€ 21,–
GN-Behälter	1/1 65h	€ 23,–
GN-Behälter	1/1 20h gelocht	€ 39,–
GN-Behälter	1/1 40h gelocht	€ 40,–
GN-Behälter	1/1 65h gelocht	€ 43,–

Emailiertes Backblech

Email	1/1 60h	€ 50,–

Hartes Wasser?

Wenden Sie sich an den Wasserspezialisten

Die Marke für reines Wasser

Gutenbergstr.
Industriegebiet Sainscheid
D-56457 Westerburg
Tel. 0 26 63 / 99 08 0
Fax 0 26 63 / 99 08 -50

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.